



THÔNG TIN SẢN PHẨM

BABIT B16

TIÊU CHUẨN BABBITT B16 GOST 1324-74



THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Tên thương mại B16
Tiêu chuẩn sản xuất Gost 1324-74 B16
Phân loại khác Babbit nền chì

		Min	Max
Sn	Thiếc	15	17
Sb	Antimon	15	17
Cu	Đồng	1.5	2.0
Pb	Chì	Còn lại	
Fe	Sắt		0.1
As	Arsenic		0.1
Bi	Bismuth		0.1
Zn	Kẽm		0.1
Al	Nhôm		0.1
Cd	Cadmium		0.1
Ni	Niken		0.1

- Chất chỉ có giá trị ở cột Max được coi là tạp chất, giá trị này càng nhỏ càng tốt.

ĐÓNG GÓI

Sản phẩm được đúc thành bản hình tháp
cụt kích thước:

Đáy lớn	331x220 mm
Đáy bé	310x200 mm
Chiều cao	31 mm
Tổng khối lượng	12 kg

CHỨNG CHỈ

- Chất lượng đã được kiểm định bởi TT3.
- Quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn đã được thông qua và giám sát chặt chẽ.
- Đã được sử dụng trong nhiều hệ thống gối đỡ máy nghiền,...

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tỉ trọng	9.29
Độ cứng Brinell HB (20°C)	30
Yield streng in compression kfg/mm ²	8.6
Compressive strength kfg/mm ²	14.7
Nhiệt độ bắt đầu chảy, °C	240
Nhiệt độ nóng chảy, °C	410
Nhiệt độ rót, °C	480 - 500

Vui lòng liên hệ trực tiếp bằng email hoặc 0974.793.123 nếu bạn là khách hàng công ty hoặc là bán hàng để yêu cầu báo giá. Email : le_trong_man@yahoo.com.vn

Công ty TNHH MTV Babít

60/1 ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0974.793.123 email: le_trong_man@yahoo.com